- FARMotion-Motor Stufe III B, 3 Zylinder, Turbo mit Ladeluftkühler, Common-Rail-Einspritzung.
- Mechanisches Getriebe 15+15 oder 30+15 mit Kriech- und Superkriechganggetriebe (Höchstgeschwindigkeit 40 km/h bei reduzierter Drehzahl).
- Hydraulikanlage mit 50 l/min Förderleistung und bis zu 3 hydraulische Steuerventile.
- Mechanischer Heckkraftheber mit Hubkraft von 2.500 kg (optional 3.500 kg).
- Allrad-Scheibenbremse im Ölbad an allen 4 Rädern.
- Neue Kabine mit ergonomisch angeordneten Bedienelementen.

SPIRE TREND

70 | 80 | 90 | 100

Lamborghini TRATTORI

TECHNISCHE DATEN		SPIRE Trend			
		70	80	90	100
MOTOR					
Abgasstufe		Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B
Hersteller		SDF	SDF	SDF	SDF
Typ		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887
Turbo mit Ladeluftkühler		●	●	●	●
Maximale Leistung (ECE R120) bei 2.000 U/min	kW/PS	48 / 65	55,4 / 75	65 / 88	71 / 97
Nennleistung (ECE R120) bei 2.200 U/min	kW/PS	48 / 65	55,4 / 75	61,6 / 84	67,3 / 92
Max. Drehmoment bei 1.600 U/min	Nm	292	342	354	369
Drehmomentanstieg	%	41	43	32	27
Motorregelung elektronisch		●	●	●	●
Inhalt Kraftstofftank	Liter	90	90	90	90
WENDEGETRIEBE					
Mechanisch synchronisiertes Wendegetriebe		●	●	●	●
MECHANISCHES GETRIEBE					
5-Gang-Getriebe 15+15 ECO mit Superkriechganggetriebe (40 km/h ECO)		●	●	●	●
5-Gang-Getriebe 30+15 ECO mit Kriech- und Superkriechganggetriebe (40 km/h ECO)		○	○	○	○
HECKZAPFWELLE					
Mechanische Schaltung		●	●	●	●
Zapfwelle 540/540ECO		●	●	●	●
Zapfwelle 540/540ECO/1000		○	○	○	○
Wegzapfwelle		○	○	○	○
VORDER-/HINTERACHSE					
Elektrohydraulische Allradzuschaltung		●	●	●	●
Elektrohydraulische Zuschaltung der Differentialsperre		●	●	●	●
BREMSEN UND LENKUNG					
Unabhängige Feststellbremse		●	●	●	●
Hydraulische Anhängerbremse (wo zulässig)		○	○	○	○
Hydrostatische Lenkung mit separater Pumpe		●	●	●	●
Lenkeinschlagwinkel		55°	55°	55°	55°
KRAFTHEBER					
Mechanisch gesteuerter Heckkraftheber		●	●	●	●
Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	2.500	2.500	2.500	2.500
Hubkraft des Heckkrafthebers mit Zusatzzylindern	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
HYDRAULIKANLAGE					
Pumpenförderleistung	l/min	50	50	50	50
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Kabine					
Digitaldisplay		●	●	●	●
Im Neigungswinkel verstellbares Teleskoplenkrad		●	●	●	●
Klimaanlage		○	○	○	○
Freisichtdach		○	○	○	○
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE					
Standardbereifung vorne		280/85 R20	280/85 R20	360/70 R20	360/70 R20
Standardbereifung hinten		380/85 R28	380/85 R28	420/70 R30	420/70 R30
Max. Länge	mm	3.860	3.860	3.860	3.860
Breite	mm	1.795	1.795	1.882	1.882
Max. Höhe	mm	2.470	2.470	2.495	2.495
Radstand	mm	2.100	2.100	2.100	2.100
Gewicht	kg	3.200	3.200	3.200	3.200

STD ● OPT ○ Nicht verfügbar -

Die technischen Angaben und Abbildungen sind rein informativ und können auch nicht zum seinemäßigen Lieferumfang gehörende Optionen enthalten. Modell- und Ausstattungsvarianten sind länderspezifisch. Lamborghini Trattori behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen. • Herausgegeben vom Service Marketing – Kommunikation – Code 308.8190.5.2-0 - 12/2018

VERTRAGSHÄNDLER

www.lamborghini-tractors.com

Lamborghini Trattori ist eine Marke von SDF

Lamborghini TRATTORI