Dorado NATURAL

Kompakt und doch so vielseitig.

Der SAME Dorado Natural ist den Anforderungen kleiner landwirtschaftlicher und Nebenerwerbsbetriebe perfekt gewachsen. Überzeugende Technik: Kraftstoffeffizienz und beste Emissionswerte liefern die neuen FARMotion Motoren. Zwei mechanische Getriebetypen sind wählbar. Einfach vielseitig: Die 50 l/min Hydraulikpumpe für drei mechanische Zusatzsteuerventile im Heck, der Heckkraftheber mit 3.500 kg Hubkraft und die Zapfwelle mit bis zu drei Drehzahlen. Einfach komfortabel die Kabine: Mit 360° Rundumsicht, breiten Türen und hochergonomischer Bedienung. Für alle, die einfach ökonomisch arbeiten wollen, ist der neue Dorado Natural die richtige Wahl.

DORADO
NATURAL:
70 | 80 | 90 | 100

SAME

Dorado NATURAL		70	80	90	100
MOTOR					
Abgasstufe		Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B
Hersteller		SDF	SDF	SDF	SDF
Typ		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887
Turbo mit Ladeluftkühler		●	●	●	●
Maximale Leistung (ECE R120) bei 2.000 U/min	kW/PS	48 / 65	55,4 / 75	65 / 88	71 / 97
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120) bei 2.200 U/min	kW/PS	48 / 65	55,4 / 75	61,6 / 84	67,3 / 92
Max. Drehmoment @ 1.600 U/min	Nm	292	342	354	369
Drehmomentanstieg	%	41	43	32	27
Motorregelung elektronisch		●	●	●	●
Tankinhalt Kraftstoff	Liter	90	90	90	90
WENDEGETRIEBE					
Mechanisch synchronisiertes Wendegetriebe		●	●	●	●
MECHANISCHES GETRIEBE					
5-Gang-Getriebe 15+15 ECO mit Superkriechgang (40 km/h ECO)		●	●	●	●
5-Gang-Getriebe 30+15 ECO mit Kriech- und Superkriechgang (40 km/h ECO)		○	○	○	○
HECKZAPFWELLE					
Mechanische Zuschaltung		●	●	●	●
Zapfwelle 540/540ECO		●	●	●	●
Zapfwelle 540/540ECO/1000		○	○	○	○
Wegzapfwelle		○	○	○	○
VORDER-/HINTERACHSE					
Elektrohydraulische Allradzuschaltung		●	●	●	●
Elektrohydraulische Zuschaltung der Differentialsperre		●	●	●	●
BREMSEN UND LENKUNG					
Unabhängige Feststellbremse		●	●	●	●
Hydraulische Anhängerbremse (länderspezifisch)		○	○	○	○
Hydrostatische Lenkung mit separater Pumpe		●	●	●	●
Lenkeinschlagwinkel		55°	55°	55°	55°
KRAFTHEBER					
Mechanische Hubwerksregelung		●	●	●	●
Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	2.500	2.500	2.500	2.500
Hubkraft des Heckkrafthebers (optional)	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
HYDRAULIKANLAGE					
Pumpenförderleistung	l/min	50	50	50	50
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
KABINE					
Digitales Display		●	●	●	●
Verstellbares Teleskoplenkrad (Neigung + Höhe)		●	●	●	●
Klimaanlage		○	○	○	○
Freisichtdach		○	○	○	○
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE					
Standardbereifung vorne		280/85 R20	280/85 R20	360/70 R20	360/70 R20
Standardbereifung hinten		380/85 R28	380/85 R28	420/70 R30	420/70 R30
Max. Länge	mm	3.860	3.860	3.860	3.860
Breite	mm	1.795	1.795	1.882	1.882
Max. Höhe (mit Standardbereifung)	mm	2.470	2.470	2.495	2.495
Radstand	mm	2.100	2.100	2.100	2.100
Leergewicht	kg	3.200	3.200	3.200	3.200
Max. zulässiges Gesamtgewicht	kg	5.200	5.200	5.200	5.200

● STD
○ OPT
– Nicht verfügbar

Die technischen Angaben und Abbildungen sind Richtwerte und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Optionen enthalten. Modell- und Ausstattungsvarianten sind länderspezifisch. SAME behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen. Code 308.8190.5.1-0 - 11/2018

Vertragshändler

Erfahren Sie mehr auf **same-tractors.com**
und bei Ihrem Vertragshändler

SAME ist eine Marke von SDF

SAME